

serie alize ferro



Struttura realizzata in tubolare di acciaio.

Piastre angolari in lamiera per aggancio zampe, stampate a disegno esclusivo.

Zampe cilindriche in ferro, con sistema di avvitamento manuale.

Trattamento di finitura a polvere epossidica antistatica e antigraffio.



electra
alize ferro

Sistema snodato elettrico alza testa/piedi, articolato in 5 sezioni accoppiate con cerniere.

Telaio in tubolare rettangolare 80x20 mm sagomato, profilo interno forato per inserimento doghe con balancelle oscillanti e ammortizzanti, realizzate in caucciù.

Piano rete con 24 doghe curve in multistrato di faggio: 38x8 mm sulla singola fino alla larghezza di 90 cm e 38x12 mm fino alla larghezza di 120 cm; sulla matrimoniale, con telaio e alzata unica, 48 doghe curve 38x8 mm.

Doghe sagomate da 68x8 mm a testa e piedi, per un appoggio totale del materasso.

Zona lombare con ulteriore regolazione di rigidità data da 6 coppie di cursori nella singola e 12 coppie nella matrimoniale.



sezione tubolare
della struttura

di serie:



motore con batteria



telecomando a 6 tasti



maniglia
ferma-materasso



cursori regolazione
di rigidità



zampe ferro

opzionali:



motore a memoria di
posizione



motore con batteria
e cut-off



telecomando a infrarossi
e memoria di posizione



telecomando a infrarossi



cavo doppio a Y



kit vibro a filo



kit vibro infrarosso



ferma-materasso
laterale



ganci di unione



zampa unione ferro
regolabile



zampe ferro a misura



Motore a bassa tensione per il movimento dell'inclinazione di testiera e pediera, con batteria di emergenza per il ripristino della posizione standard in caso di black-out.

Telecomando a filo per la regolazione dei movimenti sia in maniera indipendente che sincronizzata.
Maniglia ferma-materasso sagomata in acciaio.



atp

alize ferro




sezione tubolare
della struttura

Sistema snodato manuale alza testa/piedi articolato in 2 sezioni.
Telaio in tubolare semiovale 50x25 mm sagomato, profilo interno forato per inserimento doghe con balancelle oscillanti e ammortizzanti, realizzate in caucciù.
Piano rete con 26 doghe curve in multistrato di faggio: 38x8 mm sulla singola fino alla larghezza di 90 cm e 38x12 mm fino alla larghezza di 120 cm; sulla matrimoniale, con telaio e alzata unica, 52 doghe curve 38x8 mm.
Meccanismo a compasso regolabile manualmente a 12 posizioni.
Maniglia ferma-materasso sagomata in acciaio.

di serie:



opzionali:



accessori

alize ferro

serie

fissa

alize ferro



sezione tubolare
della struttura



Sistema fisso.
Telaio in tubolare semiovale 50x25 mm, sagomato e forato per inserimento doghe con balancelle oscillanti e ammortizzanti, realizzate in caucciù.

Piano rete con 26 doghe curve in multistrato di faggio: 38x8 mm sulla singola fino alla larghezza di 90 cm e 38x12 mm fino alla larghezza di 120 cm; sulla matrimoniale 52 doghe curve 38x8 mm e traversa intermedia longitudinale in tubolare sovradimensionato 50x25 mm.

accessori

di serie:



opzionali:

