



serie asolata

Struttura realizzata in tubolare di acciaio.
Piastre angolari in lamiera per aggancio
zampe, stampate a disegno esclusivo.

Per larghezze superiori a 90 cm, rinforzo
longitudinale in tubolare rettangolare di
spessore sovradimensionato 50x25 mm, con
profilo in gomma espansa ammortizzante e
antirumore.

Zampe cilindriche in ferro, con sistema di
avvitamento manuale.

Trattamento di finitura a polvere epossidica
antistatica e antigraffio.

dogha larga

asolata



sezione tubolare
della struttura

Sistema fisso.
Telaio in tubolare semiovale 50x25 mm,
sagomato e asolato per inserimento doghe
con guarnizioni anticigolio in polipropilene
incassate direttamente nel telaio.
Piano rete con 7 doghe in multistrato di
faggio 170x8 mm curve fino alla larghezza
di 90 cm e piane per misure superiori.



accessori

di serie:



zampe ferro

opzionali:



ganci di unione



zampe ferro a misura



zampa unione ferro
regolabile

serie
asolata

dogha stretta

asolata



sezione tubolare
della struttura

Sistema fisso.
Telaio in tubolare semiovale 50x25 mm,
sagomato e asolato per inserimento doghe
con guarnizioni anticigolio in polipropilene
incassate direttamente nel telaio.
Piano rete con 14 doghe in multistrato di
faggio 68x8 mm curve fino alla larghezza di
90 cm e piane per misure superiori.



accessori

di serie:



zampe ferro

opzionali:



ganci di unione



zampe ferro a misura



zampa unione ferro
regolabile

mix asolata



sezione tubolare
della struttura

Sistema fisso.
Telaio in tubolare semiovale 50x25 mm, sagomato e asolato per inserimento doghe con guarnizioni anticigolio in polipropilene incassate direttamente nel telaio.

Piano rete con 10 doghe in multistrato di faggio 68x8 mm e 1 doga centrale da 170x8 mm, curve fino alla larghezza di 90 cm e piane per misure superiori.



accessori

di serie:



zampe ferro

opzionali:



ganci di unione



zampe ferro a misura



zampa unione ferro regolabile

serie asolata

testa/piedi asolata



sezione tubolare
della struttura

Sistema snodato manuale alza testa/piedi articolato in 2 sezioni.

Telaio in tubolare semiovale 50x25 mm, sagomato e asolato per inserimento doghe con guarnizioni anticigolio in polipropilene incassate direttamente nel telaio. Piano rete con 13 doghe in multistrato di faggio 68x8 mm, curve fino alla larghezza di 90 cm e piane per misure superiori. Meccanismo a compasso a 12 posizioni regolabile manualmente. Maniglia ferma-materasso sagomata in acciaio.



accessori

di serie:



maniglia
ferma-materasso



zampe ferro

opzionali:



cursori regolazione
di rigidità



ganci di unione



zampe ferro a misura



zampa unione ferro regolabile