



serie greca

Struttura realizzata in tubolare di acciaio. Piastre per aggancio zampe in lamiera stampata a disegno esclusivo.

Zampe cilindriche in ferro, con sistema di avvitamento manuale.

Trattamento di finitura a polvere epossidica antistatica e antigraffio.

rinforzata

greca



sezione tubolare
della struttura

Sistema fisso.
Telaio in tubolare 50x25 mm, sagomato con aletta decentrata e forata per aggancio maglia.

Piano rete in maglia greca con ganci da 95 mm.
Per larghezze superiori a 90 cm, fascioni di rinforzo in testa realizzati in lamiera stampata a disegno esclusivo.

Per larghezze inferiori a 140 cm inserimento di 2 molle curve di sostegno disposte su 2 traverse di rinforzo antiaffossamento.

Per larghezze comprese tra 140 e 160 cm, inserimento di 4 molle curve di sostegno disposte su 2 traverse di rinforzo antiaffossamento.

Per larghezze superiori a 160 cm, inserimento di 9 molle curve di sostegno disposte su 3 traverse di rinforzo antiaffossamento.

Le molle curve di sostegno sono tutte accoppiate con piastre anticigolio in polipropilene.



accessori

di serie:



opzionali:



serie
greca

standard

greca



sezione tubolare
della struttura

Sistema fisso.
Telaio in tubolare semiovale 50x25 mm, sagomato e forato per aggancio maglia.

Piano rete in maglia greca con ganci da 95 mm.

Per larghezze dai 100 cm e inferiori a 140 cm, inserimento di 1 molla curva di sostegno disposta su 1 traversa di rinforzo antiaffossamento.

Per larghezze da 140 cm e inferiori a 160 cm, inserimento di 4 molle curve di sostegno disposte su 2 traverse di rinforzo antiaffossamento.

Per larghezze superiori a 160 cm, inserimento di 6 molle curve di sostegno disposte su 2 traverse di rinforzo antiaffossamento.

Le molle curve di sostegno sono tutte accoppiate con piastre anticigolio in polipropilene.



accessori

di serie:



opzionali:

